



GCUBE® IBC Elektron

EX Bölgeleri 1+2 için En Güvenli Çözümlerden Biri

EX Bölgeler için onaylanmış çok katmanlı teknolojiyi kullanır.

GREIF®

PACKAGING SUCCESS TOGETHER

www.greif.com

GCUBE® IBC Elektron Özellikler

- ✓ 6" (150 mm) and 9" (225 mm) dolum ağızları, her türlü ventilasyon uygulanabilir, hibrit veya ahşap paletli.
- ✓ Doldurulmuş ürünlerle yalnızca bir malzemenin temas etmesini sağlayan, üzeri kaplamalı HDPE katmanlı 2" ve 3" vanalar.
- ✓ GCUBE® Elektron ayrıca gıda teması için antistatik katkı maddesi (GCUBE® Food) ve gaz geçirgenliğini önlemek için bariyer özellikleri (GCUBE® Shield) ile de mevcuttur.
- ✓ GCUBE® Hibrit Palet, daha hızlı doldurma için konveyörler boyunca etkili hareketi teşvik etmeye yardımcı olur.



Yüksek Performans

Koekstrüzyon teknolojisindeki özel katkılar ile dış katman antistatik yüzeye sahip olup, iletken PE ile üretilen boşaltma valfi kafes ve palet üzerinden topraklanmıştır.



GCUBE® Elektron EX Bölgeleri ile İlgili Yönetmelikler ile Uyumludur

GCUBE® Elektron, EN 50014 ile uyumludur ve EX bölgeleri 1+2 için uygundur (CENELEC Teknik raporu 50404:2003).

 Daha fazla bilgi için yerel satış temsilcinizle görüşün.

GREIF
PACKAGING SUCCESS TOGETHER

Bu belgede sağlanan veriler, boyutlar ve bilgiler, bu ürünü müşterinin başvurusu için değerlendirirken genel amaçlı kullanım için nominal değerler olarak kabul edilir. Bunlar üretim şartnameleri olarak kabul edilemez. BİZ İŞ BU VESİLE İLE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN PAZARLANABİLİRLİK VE UYGUNLUĞUN KISITLANMAMASI DAHİL HERHANGİ BİR İFADE VEYA ZİMMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEKZİP EDER VE KAPSAM DIŞI BIRAKIRIZ.

© 2018 Greif A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Greif ve GCUBE tescilli ticari markalardır.